

AXT211F110

Therm.Antrieb 230VAC;NC;1m;wh;125N

für Kleinventile wie z.B.VUL/BUL,VXL/BXL oder andere gängige Kleinventile.

Mit automatischer Schließmaßanpassung und großer 360° Stellungsanzeige.

Kraftlose Montage auf das Ventil.

Modulare Steckerverbindung für den elektrischen Anschluss.

Geräuschlos und wartungsfrei.

Auch Überkopfmontage möglich.

Wirksinn stromlos	:	NC (closed)
Steuerspannung	:	230 V AC
Schubkraft	:	125 N
Max. Hub	:	4,5 mm
Laufzeit	:	3,5 min
Leistungsaufnahme im Betrieb	:	2 W
Einschaltstrom	:	250 mA
Bajonettmutter	:	M30x1.5
Anschlusskabel 2adr. Länge	:	1,0 m
Zul. Umgebungstemperatur	:	0...50 °C
Schutzart	:	IP54
Kunststoffgehäuse Farbe	:	weiss, RAL 9010

Optional:

- Lieferbar mit Kabellänge von 0,8 m bis 15m. Auch nachträglich austauschbar
- Bajonettmutter optional M 28x1,5 oder M 30x1,0. Weitere Adapter auf Anfrage.
- Wirksinn stromlos offen (NO)
- Gehäusefarbe schwarz
- Hilfskontakt
- Kabel halogenfrei

- Demontageschutz

- Ausführung mit manueller Verstellung